

ПРОТОКОЛ № 17

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ТЕНДЕРА

г. Алтай

ул.Тәуелсіздік, 16

«17» марта 2022г.

Начато: «09» час. «30» мин.

Окончено: «10» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай»
Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік, 16

Комиссия в составе:

Председатель: заместитель главного врача по ОМРиКК Абдуллина Ерика Кайсановна

Заместитель председателя: заместитель главного бухгалтера Новикова О.А.

Члены комиссии: фармацевт Вшивцева Оксана Ивановна

Секретарь комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом тендера.

2. Сумма, выделенная для закупа

№	Наименование	Техническая характеристика	Ед-ца изм-ния	Кол- во	Цена в тенге	Сумма в тенге
463	Процедурный комплект для ангиографии	1шт.- Защитное покрытие на стол 137x180 см. Общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x180см. 1шт.- Защитное покрытие на стол 150x250 см. Общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 1 шт.- Простыня одноразовая 280 x 330 см. Простыня антиграфическая одноразовая, размером 330 см на 280 см. Простыня с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального	шт	170	33 500,00	5 695 000,00

		доступа. Покрытие изготовлено из трех видов нетканого материала: нетканый материал SMS плотность 43 грамм на м2, гидрофильный нетканый материал TRIPLEX плотность 106 грамм на м2, перфорированный полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см $\pm$ 5 см, длина 330 см $\pm$ 5 см. Центральная часть простыни изготовлена из нетканого материала SMS и гидрофильного нетканого материала TRIPLEX. Гидрофильный нетканый материал TRIPLEX расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с прозрачными клеющимися полосками из медицинского клея. Размер отверстия радиального доступа 15 см на 19 см с овальной формой отверстием диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа 15x19 см с овальными отверстиями размером 10x7 см. Простынь с двух сторон имеет края из перфорированного полиэтилена медицинского класса, размером в длину 330 см $\pm$ 5 см и в ширину 70 см $\pm$ 5 см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 2 шт.- Чаша 250 мл. Чаша сделана из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилтексифталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 $\pm$ 1,5 мм, общая высота 75 $\pm$ 1,5 мм. Высота верхней границы составляет 5 $\pm$ 1,5 мм. Цвет синий, красный, прозрачный по желанию клиента. Чаша 1шт – Чаша: для хранения проводника 2500 мл. Чаша для хранения проводника 2500 мл общий диаметр 243 $\pm$ 1,5 мм, высота 81 $\pm$ 1,5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1шт - Проводник диагностический – наружный диаметр - 0,035", длина 150 см , 180 см, 260 см. Дистальный кончик типа J-изогнутый или прямой, гибкий, дистальная гибкая часть – от 1,5мм до 30 мм допустимое +/- 0,5 мм. Проводник одно или двух дистальный. Проводник имеет неподвижный етержень. Проводник из нержавеющей стали с тефлоновым (ПТФЕ) покрытием по технологии предварительного покрытия обеспечивающее точность, гибкость, и безопасность проводника. Дистальное сварное соединение: сварное соединение етержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. Проводник упакован в пластиковое кольцо - диспенсер. Возможность поставки проводника с гидрофильным покрытием. 1шт – Шприц с ручками и ротатором (12 мл). Поликарбонатный материал по корпусу шприца, вращающийся адаптер изготовлен из поликарбоната. Плунжер изготовлен из карбоната кальция, заполненного полипропиленом. Плунжерная прокладка изготовлена из эластомера силикона. Шприц имеет собственную силиконовую смазку. Колпачок изготовлен из поликарбоната. Тип: папа/ с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц. 1 шт.- Шприц 10 мл Луер Лок. Шприц одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 2 шт.- Шприц 10 мл Луер. Шприц сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 1 шт.- Защитное покрытие 100x100см. Покрытие защитное одноразовое изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной 50 микрон. Ширина покрытия составляет 100 $\pm$ 2 см, длина 100 $\pm$ 2 см. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутом виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 $\pm$ 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1шт – Защитное покрытие: для синимков R35. Покрытие защитное сделано из полиэтиленовой пленки медицинского класса толщиной 50 микрон. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении длина 88 $\pm$ 2 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь
--	--	---

464	Набор Индифлятор	в прикреплении и расположении покрытия. 30 шт.- Набор салфеток перентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки изготовлены из хлопковой марли в 12 слоев. 1 шт – Хирургические перчатки - Микро, стерильные, гипоаллергенные, размер №7. Цвет коричневый , антибликовый. Толщина составляет не более 0,23 мм. Не вызывает реакций, покраснений на коже рук. 1 шт – Хирургические перчатки - Микро, стерильные, гипоаллергенные, размер №7,5. Цвет коричневый , антибликовый. Толщина составляет не более 0,23 мм. Не вызывает реакций, покраснений на коже рук. 1 шт.- Халат усиленный XL. Халат хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развернутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлолозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт. - Халат усиленный L. Халат хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развернутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлолозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. Зажим медицинский, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19см. Сделан из полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. Метод стерилизации: этиленоксидом. 1 шт. - Шприц индифлятор с давлением не менее 30 атмосфер и не более 40 атмосфер по типу манометра. С дополнительной линией от 15 до 32см (по заявке заказчика) с многоходовым краником высокого давления. Удобный непрозрачный поршень из поликарбоната, шприц от 20мл до 30 мл (по заявке заказчика) со шкалой деления в 2 мл, циферблат под углом 45% в максимальной доступности для глаз, с ярким белым циферблатом и черным текстом для четкой визуализации, возможность поставки манометра с цифровым дисплеем по заявке заказчика. Шприц может иметь два типа ручки - Т образная, и круглая, оба имеют эргономичный захват и прорезы, для работы в мокрой среде, сокращает риск проскальзывания при высоком давлении. Возможность поставки модификации шприца пистолетного типа по заявке заказчика. 1 шт. – У - образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик» от 7,5 до 9 Фр. Имеет 2 силиконовые мембраны позволяющие сократить потерю крови во время процедуры по механизму пересечения. 1 шт. - Устройство вращения проводника. Устройство сделано из АВС пластика, корпус покрыт ромбовидными точками, чтобы обеспечить лучшее сцепление при работе в перчатках. Внутренняя металлическая часть является динамическим запирающим механизмом, который позволяет контролировать проводник и свободно манипулировать им. Диаметр проводника 0,014"-0,025". 1 шт. - Инструмент для ввода проводника (тулая игла). Инструмент сделан из нержавеющей стали длиной не менее 95 мм, имеет ступицу из медицинского поликарбоната, ID 0,022 " и OD G21.	шт	34	22 950,00	780 300,00
-----	------------------	--	----	----	-----------	------------

		В единой упаковке плотной прозрачной сверху и бумажной снизу для лучшей визуализации целостности товара. Комплект однократного применения, Метод стерилизации: этилен оксидный. Шприц-манометр для раздувания/сдувания баллона, шкала давления на 20 или 30 атм. на выбор заказчика. Люминисцентные шкалы давления легко читаются в условиях плохого освещения. Калибровка с точностью до +/- 3% шкалы деления, диапазон 20 атм./бар и 30 атм./ бар. Рукоятка пистолетного типа, удобно держать как в правой руке, так и в левой руке, а механизм нажатия удобен в использовании для любого человека. Шприц объемом 20 см 3 быстро создает отрицательное давление для увеличения скорости откачки. Дополнительные принадлежности в комплекте: Y-адаптер с закручивающимся элементом на конце разработан для современных баллонных катетеров маленького размера, оптимальная длина облегчает управление, прокладка с хорошим скольжением обеспечивает лучшую маневренность, один 3-х ходовой краник, игла для проведения проводника, ручка управления torque handle. В единой стерильной упаковке.				
465	Устройство для раздувания баллонов одноразовое в комплекте	шт	60	14 000,00	840 000,00	
466	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	5	195 000,00	975 000,00	
467	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	45	160 000,00	7 200 000,00	
468	Катетер баллонный для предиятации	шт	20	35 000,00	700 000,00	
469	Проводниковый катетер	шт	20	15 000,00	300 000,00	
470	Катетер	шт	20	6 500,00	130 000,00	

диагностический для проведения коронарографии	способности, снижающий трение и повышающий вращаемость. Изготовлен на основе Full-Wall Technology, процесс экструзии представляющий собой особый сплав всех слоев, образуя тем самым сплошной вал. Наличие проволоки с двойной оплеткой, проложенной от основания к кончику, усиливающий прочность, вращаемость и сопротивление к излому. Наличие мягкого атрауматического и рентгеноконтрастного кончика. Размеры 5 и 6 Ft. Использование с проводниками с максимальными размерами 5Ft=0.038 6Ft=0.038, просвет потока – 0.047 и 0.056 , оплетка – сплошная (от центра к центру) , скорость потока 600-1200 PSI, мл /сек 19 -40 , оптимизирован для радиальных и для бедренных процедур. Длина катетера 100,110 и 125 см. Наличие размеров: 3,5, 4,0 и 4,5 см, Наличие боковых отверстий и без. Поставляется по 5 штук в упаковке. Наличие цветовой кодировки для распознавания и классификации катетеров согласно изгибам и размерам. Наличие следующих изгибов: TRApause изгиб Ослабленная вторичная кривизна позволяет легко взаимодействовать с остией коронарной артерии. Подключная третичную кривизну для дополнительной поддержки. TRANSformer изгиб Обеспечивает отличную поддержку со стороны ортической основы, тем самым предоставляя больший охват остии коронарной артерии. TRActive изгиб 30-градусный мягкий наконечник первичной кривизны, позволяет достичь остию коронарной артерии. TRACKer изгиб Обеспечивает отличную поддержку со стороны противоположной стенки и использует корень аорты как опору. UTRA изгиб Универсальная радиальный изгиб предназначен для сцепления с левой и правой коронарной артериями. Наличие ослабленного вторичного изгиба, обеспечивающий легкое вовлечение коронарной остии.				
Проводник коронарный	Zinger "Диаметр 0.014"". Сердечник из нержавеющей стали. Кончик с двойной оплеткой мягкий и атрауматичный. Наличие проводников с разной степенью поддержки. Наличие гидрофильного покрытия. Рентгеноконтрастный кончик 2 см. Наличие проводников с измерительными метками. Длина проводников 180 или 300 см. Кончик прямой или J-форма Thunder Диаметр 0.014"". Целый центрированный сердечник из нержавеющей стали. Вес кончика 1 г. Однослойная оплетка дистальной части длиной 3 см. Наружное покрытие: оплетка (нержавеющая сталь/платина). Наличие разных покрытий: гидрофильного и гидрофобного силиконового покрытия. Рентгеноконтрастный кончик 3см. Бедренные (проксимальные) маркеры на расстоянии 100 и 90 см от дистального конца. Длина проводников 180 или 300 см, наличие прямых проводников. Cougag Диаметр 0.014"". Сердечник из нитинола. Кончик с двойной оплеткой мягкий и атрауматичный. Наличие проводников с разной степенью поддержки. Наличие проводников с гидрофильным покрытием Hydro-track, силиконовым Pro/Pel. Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Длина проводников 190 и 300 см. Кончик прямой или J-форма ProVia Диаметр 0.014"". Целый центрированный сердечник из нержавеющей стали. Конический кончик шириной 0.009 дюйма на дистальной части протяженностью 5 мм и однослойная оплетка дистальной части длиной 3 см (для 9, 12 и 15г). Проводники 3 и 6 с прямым кончиком (0.014 дюйма) и двойной оплеткой дистальной части 3 см. Дистальный 1 мм проводника гидрофобный. Наружное покрытие: оплетка (нержавеющая сталь/платина). Наличие разных покрытий: гидрофильного и гидрофобного покрытия. Рентгеноконтрастный кончик 3см. Бедренные (проксимальные) маркеры на расстоянии 100 и 90 см от дистального конца. Длина проводников 180 или 300 см, наличие прямых проводников. Наличие проводников с весом кончика 3, 6, 9, 12 или 15 грамм, размерами: диаметр - 0.014", длиной от 180 до 300 см, форма наконечника - прямая или J-образная. Размеры по заявке Заказчика.	шт	20	24 000,00	480 000,00
Система коронарного стента с лекарственным покрытием	Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипфильного цитостатика. Назначение: Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм.	шт	30	160 000,00	4 800 000,00
471					
472					

	Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высокотермостойким цитостатиком. Биодegradуемое покрытие включающее лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе стали L316 Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – quadrangle link с s-образными коннекторами. Толщина стенки стента не более 0,0047". Поперечный профиль стента не более 0,045" Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045" Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длины стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016". Входной профиль системы доставки не менее 0,018" Рассчитанное давление разрыва 16 ATM для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 ATM для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM. Система доставки с трехлепестковым баллоном для всех диаметров и длин. Рабочая длина шахты – не более 142 см Гидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки. Размеры по заявке заказчика.			
473 Система коронарного стента с лекарственным покрытием	Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высокотермостойкого цитостатика. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие с высокотермостойким цитостатиком. Биодegradуемое покрытие включающее лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента. Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес. Материал стента на основе кобальт-хромового сплава в соответствии с ASTM F562. Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – прямые перемычки с дугообразными коннекторами. Толщина стенки 84 мкм (SV), 88 мкм (MV). Поперечный профиль стента не более 0,045" Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045" Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длины стента. Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016" Рассчитанное давление разрыва 16 ATM для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 ATM для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM. Усовершенствованная система доставки стента быстрой замены NDS5 Рабочая длина шахты – не более 142 см Размеры по заявке заказчика	шт	10	185 000,00
474 Катетер баллонный коронарный для предилатации	Катетер баллонный коронарный для предилатации. Наименование товара Катетер баллонный коронарный для предилатации. Основные требования к товару 2.1. Назначение для проведения дилатации коронарных артерий. 2.2. Основные функциональные требования, технические характеристики 2.2.1. Типоразмеры: диаметр (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длина (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм 2.2.2. Наличие гидрофильного покрытия дистального шайфа 2.2.3. Наличие низкого кроссинг профиля 0,035" для катетера диаметром 3,0 мм. 2.2.4. Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,055"/1,40 мм 2.2.5. Диаметр проксимального шайфа не более - 2,2 Fg, дистального не более - 2,6 Fg 2.2.6. Наличие рабочей длины катетера 142 см 2.2.7. Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток 2.2.8. Дизайн баллона – двухлепестковый для диаметра 1,5 мм, трехлепестковый для диаметров 2,0-3,0 мм, четырехлепестковый для диаметров 3,5-4,0 мм. 2.2.9. Наличие номинального давления не менее 6 ATM, давления разрыва не менее 14 ATM. 2.2.10. Материал баллона – эластомер полиамид 2.2.11. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки "rapid exchange".	шт	50	52 000,00
475 Коронарный управляемый	Универсальные коронарные проводники для острых окклюзий Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм)	шт	80	34 800,00
				2 784 000,00

	проводник для острых окклюзий	Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие одноконтурный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5, 0.7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15-25 см Покрывание проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J.Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24			
476	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции	Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атраматичного кончика. Округленные края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий. Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2,05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2,28мм), длина 100см. Повышенная визуализация.	шт	60	39 000,00 2 340 000,00
477	Ангиографический проводник	Ангиографический проводник из нитианола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.	шт	30	12 800,00 384 000,00
478	Катетеры диагностические ангиографические	Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0,038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с диаметром 5,2F и 6F не более 1050 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная.	шт	70	9 600,00 672 000,00
479	Катетер проводниковый	Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии(extra backup) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multipurpose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071"; 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов.		5	33 850,00 169 250,00
480	Катетер проводниковый	Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проводочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую системы. Наличие катетеров Ikarl Left и Ikarl Right (левый и правый) разработанных для усиления поддержки во время вмешательства через лучевой доступ. Форма и длина:	шт	5	37 140,00 185 700,00

481	Интродюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	возможность выбора формы и длины: Amplatz left/1,2,3/-100см; Amplatz right/1,2,3/-100см; Judkins left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Judkins right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см Mt ulnar/rose длина 100см, 1MA-1.0-100см, Bypass- Left- 100см, Bypass- right-100см Ikat left/3,5;4,0/-100см ,Ikat right /1,5;2,0/-100см ;Backup Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100см. Наличие выбора формы и длины: Straight (5 in 6) 120 см. Наружный слой катетера – полиуретан, средний слой катетера – плоская металлическая сетка, внутренний слой катетера – ПТФЭ. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Ft. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Ft-0,059"; 6Ft-0,071", 7Ft – 0,081". Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «сдвигующихся» баллонов. Интродюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ft. Возможность выбора длины интродюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 36 mm, 21 G x 36 mm, 20 G x 38 mm, 21 G x 35 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. . Наличие возможности выбора комплекта интродюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора для минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	50	11 430,00	571 500,00
482	Интродюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	Интродюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Ft. Возможность выбора длины интродюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродюсера. Наличие ушка на интродюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018").	шт	100	12 570,00	1 257 000,00
483	Интродюсер с гидрофильным покрытием в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	Интродюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6 Ft. Возможность выбора длины интродюсеров длиной 10, 16, 25 см. Возможность выбора интродюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродюсера. Наличие ушка на интродюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие гидрофильного М –покрытия на поверхности интродюсеров. Наличие возможности выбора комплекта интродюсера с металлической иглой или иглой-катетером, с пластиковым или металлическим минипроводником. Наличие дилататора. Наличие выбора диаметра прямого, пластикового или металлического мини проводника: 0,021", 0,025". Длина прямого пластикового или прямого металлического мини проводника 45см для интродюсеров длиной 10 см, Длина прямого пластикового или прямого металлического мини проводника 80 см для интродюсеров длиной 16 и 25 см. Пластиковая игла 20Gx 32mm (для пластикового мини проводника 0,025"), металлическая игла 20Gx 36mm и 21Gx 36mm (для металлического мини проводника 0,021" и 0,025").	шт	20	16 500,00	330 000,00
484	Петля ловушка	Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитиол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шайфа 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон (FEP). Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6	шт	1	244 200,00	244 200,00

		и 7 Fg для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интролюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно.				
485	Переносные мешки давления с манометром P1B (500мл)	Переносной мешок для инфузии под давлением. Состоит из мешка с трубкой, краником и грушей на конце (белого цвета). Изготовлен из нейлона. Без латекса. Не стерильный. Объем мешка 500 или 1000 мл. Клапан с кнопкой, обеспечивающий регулировку давления в мешке и скорость тока жидкости. На кнопке клапана имеются деления и цветовая кодировка, которые показывают величину создаваемого давления. Две опции: 1) одно нажатие - стандартное давление; 2) два нажатия - для установки повышенного давления и быстрой инфузии. Имеется жесткая ручка зеленого цвета - для подвешивания к капельнице.	шт	1	27 861,00	27 861,00

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «Медтроник Казахстан» БИН 130640023511

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Цена в тенге
466	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	195 000,00
468	Катетер баллонный для предилатации	шт	35 000,00
469	Проводниковый катетер	шт	15 000,00
470	Катетер диагностический для проведения коронарографии	шт	6 500,00
471	Проводник коронарный	шт	24 000

2. ТОО «Clever Medical» БИН 170240009132

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Цена в тенге
463	Процедурный комплект для ангиографии	шт	33 190,00
464	Набор Индифлятор	шт	22 950,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – эксперты не привлекались.

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом тендера РЕШИЛ:

1. Признать ТОО «Медтроник Казахстан» победителем по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол- во	Цена в тенге	Сумма в тенге
466	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	5	195 000,00	975 000,00
468	Катетер баллонный для предилатации	шт	20	35 000,00	700 000,00
469	Проводниковый катетер	шт	20	15 000,00	300 000,00
470	Катетер диагностический для проведения коронарографии	шт	20	6 500,00	130 000,00
471	Проводник коронарный	шт	20	24 000	480 000,00
	ИТОГО:				2 585 000,00

2. Признать ТОО «Clever Medical» победителем по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол- во	Цена в тенге	Сумма в тенге
463	Процедурный комплект для ангиографии	шт	170	33 190,00	5 642 300,00
464	Набор Индифлятор	шт	34	22 950,00	780 300,00
	ИТОГО:				6 422 600,00

6. Признать закуп несостоявшийся по лотам:

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол- во	Цена в тенге	Сумма в тенге
465	Устройство для раздувания баллонов одноразовое в комплекте	шт	60	14 000,00	840 000,00
467	Коронарный стент с лекарственным покрытием	шт	45	160 000,00	7 200 000,00
472	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	30	160 000,00	4 800 000,00
473	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	шт	10	185 000,00	1 850 000,00
474	Катетер баллонный коронарный для предилатации	шт	50	52 000,00	2 600 000,00
475	Коронарный управляемый проводник для острых окклюзий	шт	80	34 800,00	2 784 000,00
476	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции	шт	60	39 000,00	2 340 000,00
477	Ангиографический проводник	шт	30	12 800,00	384 000,00
478	Катетеры диагностические ангиографические	шт	70	9 600,00	672 000,00
479	Катетер проводниковый		5	33 850,00	169 250,00
480	Катетер проводниковый	шт	5	37 140,00	185 700,00
481	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	шт	50	11 430,00	571 500,00
482	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	шт	100	12 570,00	1 257 000,00

483	Интролюсер с гидрофильным покрытием в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	шт	20	16 500,00	330 000,00
484	Петля ловушка	шт	1	244 200,00	244 200,00
485	Переносные мешки давления с манометром РІВ (500мл)	шт	1	27 861,00	27 61,00

7. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель тендерной комиссии


Е.К.Абдуллина

Заместитель председателя


О.А.Новикова

член тендерной комиссии


О.И.Вшивцева

Секретарь тендерной комиссии


Т.Н.Федирко