

ПРОТОКОЛ № 41

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ТЕНДЕРА

г. Алтай

ул.Тәуелсіздік, 16

Начато: 23.10.2023 в «11» час. «20» мин.
Окончено: 23.10.2023 в «12» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік, 16

Комиссия в составе:

Председатель: руководитель стационарной службы Галиев Б.А.

Член комиссии: юрисконсульт Дорошук Е.А.

Член комиссии: бухгалтер основных средств Давыдова О.В.

Секретарь комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н.

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом тендера.

2. Сумма, выделенная для закупа

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Светильник хирургический потолочный	Двухкупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник потолочного крепления обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря 176 точечным диодным источникам. По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данный аппарат может управляться, как и с помощью отдельной панели управления, так и с панелью что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро Deco-Line дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют только не более 40% электричества.	шт	1	8 731 210	8 731 210

		Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: не более 150 Вт (каждый). Максимальное освещение: не менее 120 000 Люкс (каждый). Цветовая температура: не более 4 300 К (каждый). Средняя цветопередача: >94Ra (каждый). Регулировка яркости (затемнения): 10-100% (не менее 10 режимов) - (каждый). Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% (каждый). Срок службы лампы: не менее 50 000 часов (каждый). Глубина освещения: не менее 113 см (каждый). Количество светодиодов: не менее 88 не более 90 (каждый). Внешняя панель управления: Кнопки (каждый) Максимальный диапазон вращения: не менее 2155 мм (каждый). Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 130 мм (каждый). Рабочий радиус лампы: не менее 1775 мм (каждый). Вес: не менее 100 кг. Высота площади движения: не менее 1130 мм (каждый). Диаметр световой головки: не менее 620 мм не более 630 мм (каждый). Площадь световой головки: не менее 1923 см2 (каждый). Остаточная освещенность ($\pm 10\%$) (каждый): С одной маской не менее 61,2 % С двумя масками не менее 46,5 % С трубкой не менее 95,5 % С трубкой и одной маской не менее 60,3% С трубкой и двумя масками не менее 45,8% Рукоятка 2 штуки. Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования. Кронштейн для крепления: Используется для крепления светильника к потолку. Размер не менее 517*710мм. Материал: пластик, металл.				
2	Лор-комбайн	Мобильный ЛОР комбайн на колесах. Имеет сенсорную панель управления Ирригационный компрессор не менее 2,2 кгс/см² $\pm$ 0,7 кгс/см² Аспирационный компрессор - скорость всасывания не менее 100 мл/10 сек - сила всасывания не менее 680 мм рт. ст. Держатель для жестких эндоскопов – не менее 2 шт. Держатель для распыления ЛП с функцией подогрева – не менее 1 шт. Емкость не менее 57 мм – не менее 2 шт. Датчик переполнения – не более 1 шт. Встроенный манометр – не более 1 шт. Емкости медицинские, для хранения ЛПП, материал – стекло – не менее 2 шт. Габариты (Ш x Г x В) не более 500 x 566 x 867 мм Общий вес не менее 73 кг, не более 75 кг Потребляемая мощность не более 800 ВА Требования к электропитанию 220-230 В, 50/60 Гц Фонарь-ручка 1шт – наличие. Боковой лоток 1шт – наличие. Емкость для аспирации, 2000 мл: Накопительная емкость сборник для аспирации не менее 2 000 мл Емкость, 83 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 83 мм Емкость, 38 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 38 мм Устройство быстрого подогрева: Устройство для быстрого подогрева зеркал и инструментов Рукоятка для аспирации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место. Рукоятка для ирригации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с	шт	1	19 900 000	19 900 000

		внешнего держателя и возвращении на место. Ирригатор с наконечником прямого типа, для распыления медикаментов Лоток для инструментов 2 шт: Лоток для хранения инструментария врача Налобный фонарь: Уровень освещения, на расстоянии 25 см: Не менее 15 000 не более 30 000 лк Цветовая температура: не более 6000 К Срок службы источника света: не менее 50 000 часов Перезаряжаемая батарея: Li-ion, 3.7 В, не менее 2 600мА, время работы не менее 4 часа Вес: не более 188 г (с перезаряжаемой батареей) Диапазон регулировки крепления для головы: не менее 534 не более 638 мм Блок управления камерой: Портативная диагностическая эндоскопическая система. Имеет систему автоматического включения / выключения света и возможность воспроизведения 4-х изображений на мониторе. Источник питания: AC 220V, 50/60Hz Потребляемая мощность: не более 40V A Габариты: не более 151мм x 255мм x 173,5мм Вес: не более 2 Кг Кабель питания – 1шт. Кабель видеосигнала – 1шт. CCD камера – 1шт. Адаптивная линза – 1шт. Кресло пациента: Медицинское кресло с электроприводом для пациентов используемое в ЛОР отделениях. Источник питания: AC 220V, 60Hz. Потребляемая мощность: 460VA. Вращение: не менее 340° Вращение ручную / Тормозная педаль. Диапазон наклона спинки: не менее 5 не более 95°. Ход вверх-вниз: не менее 210мм ±10%. Педальный пульт: Вверх/Вниз/Вперед/Назад. Подголовник: Вверх/Вниз ручную. Подлокотник: Фиксированный. Габариты: не более 570мм(Ø)x1120мм(мин)x1330мм(макс)± 10%. Вес: не менее83кг не более 92кг Табурет врача: Регулируемая высота не менее 49 не более 69 см Вращение на не более 340 градусов Диаметр сиденья не более 37 см Монитор: ЖК не менее 19 дюймов Отоскоп: Отоскоп диаметр не более 2,7 мм, длина не более 60 мм Синускоп: Диаметр не более 4 мм, длина не более 175 мм, угол 30° Ларингоскоп: Диаметр не более 6 мм, длина не более 185 мм			
Дополнительная информация:					
1	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP (для всех лотов)			
2	Срок поставки медицинской техники	Для лота 1: 15 календарных дней Для лота 2: до 10 декабря 2023 года			
3	Место дислокации	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19			
4	Условия гарантийного сервисного обслуживания	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.			

	МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
--	--	---

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. По лоту 1 (Светильник хирургический потолочный)

Потенциальный Поставщик (БИН)	ТОО «ОрдаМед Семей» (180440019575)
Товаропроизводитель	Операционные светодиодные светильники Honey Lux LED в различных вариантах исполнения: Honey Lux LED 120/120 Производитель: «JW Bio Science Corporation», Республика Корея (PK-MT-5№019212)
Характеристика МТ	Двухкупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник потолочного крепления обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря 176 точечным диодным источникам. По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данный аппарат может управляться, как и с помощью отдельной панели управления, так и с панелью что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро Deco-Line дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют только не более 40% электричества. Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 150 Вт (каждый). Максимальное освещение: 120 000 Люкс (каждый). Цветовая температура: 4 300 К (каждый). Средняя цветопередача: >94Ra (каждый). Регулировка яркости (затемнения): 10-100% (10 режимов) - (каждый). Яркость (затемнение) при ENDO режиме: 5% (каждый). Срок службы лампы: 50 000 часов (каждый). Глубина освещения: 113 см (каждый). Количество светодиодов: 88 не более 90 (каждый). Внешняя панель управления: Кнопки (каждый) Максимальный диапазон вращения: 2155 мм (каждый). Максимальная регулировка по высоте: 1 130 мм (каждый). Рабочий радиус лампы: 1775 мм (каждый). Вес: 100 кг. Высота площади движения: 1130 мм (каждый). Диаметр световой головки: 620 мм (каждый). Площадь световой головки: примерно 1923 см2 (каждый). Остаточная освещенность (±10%) (каждый): С одной маской 61,2 % С двумя масками 46,5 % С трубкой не 95,5 %

	С трубкой и одной маской 60,3% С трубкой и двумя масками 45,8% Рукоятка 2 штуки: Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования. Кронштейн для крепления: Используется для крепления светильника к потолку. Размер 517*710мм. Материал: пластик, металл.
Единица измерения	штука
Цена	8 731 210,00

1. По лоту 2 (Лор-комбайн)

Потенциальный Поставщик (БИН)	АО «Ordamed» (060440004007)
Товаропроизводитель	ЛОР-комбайн Nika m1 (AO Ordamed., Казахстан) Регистрационное удостоверение (РК-МТ-0№024568)
Характеристика МТ	Мобильный ЛОР комбайн на колесах. Имеет сенсорную панель управления Ирригационный компрессор 2,2 кгс/см² ± 0,7 кгс/см² Аспирационный компрессор - скорость всасывания 100 мл/10 сек - сила всасывания 680 мм рт. ст. Держатель для жестких эндоскопов – 2 шт. Держатель для распыления ЛП с функцией подогрева – 1 шт. Емкость 57 мм – 2 шт. Датчик переполнения – 1 шт. Встроенный манометр – 1 шт. Емкости медицинские, для хранения ЛП, материал – стекло – 2 шт. Габариты (Ш x Г x В) 500 x 566 x 867 мм Общий вес не менее 73 кг, 75 кг Потребляемая мощность 800 ВА Требования к электропитанию 220-230 В, 50/60 Гц Фонарь-ручка 1шт – наличие. Боковой лоток 1шт – наличие. Емкость для аспирации, 2000 мл: Накопительная емкость сборник для аспирации не менее 2 000 мл Емкость, 83 мм: Емкость для инструментария врача диаметром 83 мм Емкость, 38 мм: Емкость для инструментария врача диаметром 38 мм Устройство быстрого подогрева: Устройство для быстрого подогрева зеркал и инструментов Рукоятка для аспирации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место. Рукоятка для ирригации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место. Ирригатор с наконечником прямого типа, для распыления медикаментов Лоток для инструментов 2 шт: Лоток для хранения инструментария врача Налобный фонарь: Уровень освещения, на расстоянии 25 см: 15 000 – 30 000 лк Цветовая температура: 6000 К Срок службы источника света: 50 000 часов Перезаряжаемая батарея: Li-ion, 3.7 В, 2 600мА, время работы 4 часа Вес: 188 г (с перезаряжаемой батареей) Диапазон регулировки крепления для головы: 534 – 638 мм Блок управления камерой: Портативная диагностическая эндоскопическая система. Имеет систему автоматического включения / выключения света и возможность

	воспроизведения 4-х изображений на мониторе. Источник питания: AC 220V, 50/60Hz Потребляемая мощность: 40VA Габариты: 151мм x 255мм x 173,5мм Вес: 2 Кг Кабель питания – 1шт. Кабель видеосигнала – 1шт. ССD камера – 1шт. Адаптивная линза – 1шт. Кресло пациента: Медицинское кресло с электроприводом для пациентов используемое в ЛОР отделениях. Источник питания: AC 220V, 60Hz. Потребляемая мощность: 460VA. Вращение: 340° Вращение ручную / Тормозная педаль. Диапазон наклона спинки: 5 – 95°. Ход вверх-вниз: 210мм ±10%. Педальный пульт: Вверх/Вниз/Вперед/Назад. Подголовник: Вверх/Вниз ручную. Подлокотник: Фиксированный. Габариты: 570мм(Ø)x1120мм(мин)x1330мм(макс)± 10%. Вес: 83кг – 92кг Табурет врача: Регулируемая высота 49 – 69 см Вращение на 340 градусов Диаметр сиденья 37 см Монитор: ЖК 19 дюймов Отоскоп: Отоскоп диаметр 2,7 мм, длина 60 мм Синускоп: Диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 30° Ларингоскоп: Диаметр 6 мм, длина 185 мм
Единица измерения	Штука
Цена	19 900 000,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – *эксперты не привлекались*.
5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом тендера РЕШИЛ. Признать победителем:

1. ТОО «ОрдаМед Семей» (180440019575)

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Светильник хирургический потолочный	шт	1	8 731 210,00	8 731 210,00
	ИТОГО:				8 731 210,00

2. АО «Ordamed» (060440004007)

№	Наименование	Ед-ца изм-ия	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
2	Лор-комбайн	шт	1	19 900 000,00	19 900 000,00
	ИТОГО:				19 900 000,00


7. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель тендерной комиссии



Б.А.Галиев

член тендерной комиссии




О.В.Давыдова

член тендерной комиссии

Е.А.Дорошук

Секретарь тендерной комиссии



Т.Н.Федирко