

ПРОТОКОЛ № 13

ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Алтай
ул. Тәуелсіздік, 16

«19» марта 2023г.
Начато: «11» час. «00» мин.
Окончено: «12» час. «00» мин.

1. Организатор государственных закупок

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, 070804, г. Алтай, ул.Тәуелсіздік,16

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного врача по лечебной части Галиев Бекжан Акымканович

Члены комиссии: руководитель службы государственных закупок Федирко Т.Н., специалист государственных закупок Джансиштова Г.З., юристконсульт Дороцук Е.А. в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провел закупки способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная для закупки:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Техническое описание
1	Ножка бедренная	шт.	10	280 966,00	2 809 660,00	Ножка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конечная дистальная часть имеет усеченную форму с латеральной стороны во фронтальной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеointеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13
2	Головка бедренная	шт.	10	77 672,00	776 720,00	Головка: Материал:Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13
3	Чашка ацетабулярная	шт.	10	140 901,00	1 409 010,00	Чашка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полусе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеointеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 40 мм до 74 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий
4	Вкладыш	шт.	10	94 803,00	948 030,00	Вкладыш: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент

5	Винт спонгиозный	шт.	10	23 612,00	236 120,00	наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов Винт спонгиозный: Винт для дополнительной фиксации чашки материала: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Материал: Кобальтохромовый сплав. Версия: С сохранением задней крестообразной связи. Форма: Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомическая изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются дерогационные ножки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Основание имеет средний дерогационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. Ножка имеет клиновидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями без центрального цилиндрического стержня. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм. Толщина кия: от 2,6 до 3,6 мм. Медиально-латеральные размеры кия: от 40 до 58 мм. Высота кия: от 28 до 39 мм. Тип фиксации: цементная Тип: Фиксированный. Механизм фиксации: Импланционное защемление на большеберцовом компоненте. Стабилизация сустава: Мыщелковая, за счет увеличенной высоты переднего края основания. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент как при сохранении задней крестообразной связи, так и без сохранения задней крестообразной связи, а также при функциональной недостаточности задней крестообразной связи для задней стабилизации. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм для каждого типоразмера. Рентгеноконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидроксид 1,5 мг-Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр. - Метилметакрилат-стирен кополимер 30 гр. -Полиметилметакрилат 6 гр. -Полиметилметакрилат 6 гр. -Бария Сульфат 4 гр. Температура экзотермической реакции не более 60°С. Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости.Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.
6	Бедренный компонент	шт.	10	307 786,00	3 077 860,00	
7	Большеберцовый компонент	шт.	10	153 329,00	1 533 290,00	
8	Большеберцовый вкладыш	шт.	10	116 320,00	1 163 200,00	
9	Рентгеноконтрастный костный цемент	шт.	10	23 760,00	237 600,00	
10	Полотно пилы короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм	шт.	10	18 088,00	180 880,00	Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установкой. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм., где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6,5 мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотно лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -18 мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части - 90 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы - 2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - 9 шт, по 5 шт. с одной стороны, 4 шт. со второй, длина зубцов- 1 мм, 8 межзубцовых углублений лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. Выпукло-вогнутый канал для сбора костной крошки, длина вогнутой части канала – 8мм, длина выпуклой части канала 6мм, полная ширина канала – 25мм. Материал- медицинская нержавеющая сталь.
11	Полотно пилы короткое, длина 100 мм; ширина 25 мм; толщина 1,27 мм	шт.	10	18 088,00	180 880,00	Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установкой. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм., где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6,5 мм. Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотно лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -25мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена (снята фаска), длина рабочей части - 100 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних 14 шт, по 7 шт. с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм, 7 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -15мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. Вогнутый канал (верхняя часть вогнута во внутрь) для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -10мм, ширина канала – 15мм, длина исхода – 11мм. Выпуклый канал (нижняя часть выпуклая), для сбора костной крошки, длина канала 10мм, ширина 20мм, длина исхода 11мм. Материал- медицинская нержавеющая сталь.
12	Ирригатор импульсный медицинский	шт.	10	32 238,00	322 380,00	Импульсный ирригатор: 12 В от 8-ми элементов питания типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы питания) 770 грамм. Применяется в травматологии - ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой находится нагревающий насос, блока с элементами питания и различных сменных насадок для ирригации/аспирации. Регулировка мощности потока осуществляется с помощью рычага, расположенного непосредственно на рукоятке. Клапана фиксации в состоянии максимальной мощности потока. Устройство быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсека блокирующего зажима. Давление потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03 бар. Скорость потока зависит от типа подключаемой насадки и составляет от 771 мл/мин до 1350мл/мин. Минимальный рабочий комплект поставляется в одной упаковке в стерильном виде. Размеры рукоятки 127 x 184,2 x 31,2 мм. Поставляется в стерильном виде в упаковке по 6 штук. Предназначено для одноразового использования. Соответствует требованиям безопасности IEC 60601-1, EMC IEC 60601-1-2. Тип оборудования В. Защита от проникновения воды IPX0 - обычное оборудование. В комплекте с наконечником для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин, максимальное давление 22 - 40,7 PSI. Наконечник: сетка для канала бедренной кости. Функция аспирации. Функция ирригации. Максимальный поток не менее 771 мл/мин.

3. Потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

1. ТОО «АРЕХ Со»

№	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.
1	Ножка бедренная	шт.	273 304,00
2	Головка бедренная	шт.	75 554,00
3	Чашка ацетабулярная	шт.	137 058,00
4	Вкладыш	шт.	92 218,00
5	Винт спонгиозный	шт.	22 967,00
6	Бедренный компонент	шт.	299 391,00
7	Большеберцовый компонент	шт.	149 147,00
8	Большеберцовый вкладыш	шт.	113 148,00
9	Рентгеноконтрастный костный цемент	шт.	23 112,00
10	Полотно пилы короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм	шт.	17 226,00
11	Полотно пилы короткое, длина 100 мм; ширина 25 мм; толщина 1,27 мм	шт.	17 226,00
12	Ирригатор импульсный медицинский	шт.	31 266,00

4. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – эксперты не привлекались.


5. Признать победителем по лотам:

1. ТОО «АРЕХ Со»

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Ножка бедренная	шт.	10	273 304,00	2 733 040,00
2	Головка бедренная	шт.	10	75 554,00	755 540,00
3	Чашка ацетабулярная	шт.	10	137 058,00	1 370 580,00
4	Вкладыш	шт.	10	92 218,00	922 180,00
5	Винт спонгиозный	шт.	10	22 967,00	229 670,00
6	Бедренный компонент	шт.	10	299 391,00	2 993 910,00
7	Большеберцовый компонент	шт.	10	149 147,00	1 491 470,00
8	Большеберцовый вкладыш	шт.	10	113 148,00	1 131 480,00
9	Рентгеноконтрастный костный цемент	шт.	10	23 112,00	231 120,00
10	Полотно пилы короткое, длина 90 мм; ширина 18 мм; толщина 1,27 мм	шт.	10	17 226,00	172 260,00
11	Полотно пилы короткое, длина 100 мм; ширина 25 мм; толщина 1,27 мм	шт.	10	17 226,00	172 260,00
12	Ирригатор импульсный медицинский	шт.	10	31 266,00	312 660,00
	ИТОГО:				12 516 170,00

6. Организатору государственных закупок - Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Межрайонная больница района Алтай» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области разместить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Председатель




Б.А.Галиев

Руководитель службы государственных закупок




Т.Н.Федирко

Специалист государственных закупок



Г.З.Джансиитова

Юрисконсульт



Е.А.Дорошук